



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **85.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **110.0000** mm | largura - espessura de **13.0000** mm | peso de **0,2700** kg

variações conhecidas para o rolamento **61817**: **61817-2RS** | **61817-2RS/C3** | **61817-ZZ** | **61817-ZZ/C3** | **61817-C3** | **61817-DDU** | **61817-DDU/C3** | **61817-ZZ** | **61817-ZZ/C3**

outras designações para o rolamento **61817**: **6817**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	61817
variante - sufixo	2RS, 2RS/C3, ZZ, ZZ/C3, C3, DDU, DDU/C3, ZZ, ZZ/C3
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	61000
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	85.0000
medida (2) externo (mm)	110.0000
medida (3) espessura (mm)	13.0000
medidas totais (mm)	85x110x13
outras designações	6817
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 61817 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**
rolamento código: **61817**
rolamento 61817 série: **61000**
rolamento 61817 variações: **61817-2RS | 61817-2RS/C3 | 61817-2Z | 61817-2Z/C3 | 61817-C3 | 61817-DDU | 61817-DDU/C3 | 61817-ZZ | 61817-ZZ/C3**
rolamento 61817 conversões: **6817**
rolamento 61817 medida interna (eixo-d): **85.0000** mm
rolamento 61817 medida externa (tamanho-D): **110.0000** mm
rolamento 61817 medida espessura (largura-B): **13.0000** mm
rolamento 61817 medidas totais: **85x110x13** mm
rolamento 61817 peso : **0,2700** kg
rolamento 61817 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[**link fabricante 1: 61817**](#)

[**link fabricante 2: 61817**](#)

[**link fabricante 3: 61817**](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.